

FICHA TECNICA

Familia	TACOS Y ANCLAJES
Producto	0926
Descripción	ANCLAJE METALICO
Mortaja	
Calidad	
Material	
Acabados estándar	CINCADO $\geq 3\mu\text{m}$



APLICACIONES

Anclaje metálico con rosca externa para cargas medias y altas.

MEDIDAS

Medida	6x45	6x60	6x80	8x50	8x60	8x75	8x90
Profundidad mín. taladro	50	55	55	45	55	65	65
Ø broca	6	6	6	8	8	8	8
Par de apriete (Nm)	5	5	5	15	15	15	15
Espesor mín. material base	100	100	100	100	100	100	100
Distancia mín. entre ejes	50	50	50	60	60	60	60

Medida	8x115	8x130	10x70	10x90	10x120	10x150	12x90
Profundidad mín. taladro	65	65	65	70	70	70	85
Ø broca	8	8	10	10	10	10	12
Par de apriete (Nm)	15	15	30	30	30	30	50
Espesor mín. material base	100	100	100	100	100	100	100
Distancia mín. entre ejes	60	60	70	70	70	70	80

Medida	12x110	12x160	12x180	14x145	16x145
Profundidad mín. taladro	95	95	95	105	115
Ø broca	12	12	12	14	16
Par de apriete (Nm)	50	50	50	80	100
Espesor mín. material base	100	100	100	120	130
Distancia mín. entre ejes	80	80	80	100	100

