


FICHA TECNICA

Familia	ELEMENTOS DE ELEVACION	
Producto	1513	
Descripción	ANILLA ELEVACION MACHO DIN 580	
Mortaja		
Calidad		
Material		
Acabados estándar	CINCADO $\geq 3\mu\text{m}$	

APLICACIONES

La anilla de elevación macho está especialmente indicada cuando la carga a elevar o amarrar, dispone de una superficie física perfectamente plana. La anilla de elevación macho es unida a la parte a elevar o amarrar mediante el espárrago roscado de la propia anilla, garantizando así la perfecta unión entre las dos partes y su posterior seguridad en la elevación o amarrado de la carga. Uso industrial, unión entre cable y cadena (No EPI).

MEDIDAS

Medida	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
S.W.L.(kg)	90	140	230	340	500	700	930	1200
D1	36	36	45	54	63	63	72	72
D2	20	20	25	30	35	35	40	40
H	13	13	17	20,5	27	27	30	30
L	36	36	45	53	62	62	71	71

Medida	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M42
S.W.L.(kg)	1500	1800	2500	3600	4200	5100	7000
D1	81	90	96	108	108	126	144
D2	45	50	53	60	60	70	80
H	35	36	39	45	45	54	63
L	80,5	90	97	109	109	128	147

